

## Typenreihe BK/BM/BG

Einbau Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Weißes Stahlblechgehäuse mit Aluminiumreflektor, hochglanzpoliert. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech (weiß) mit Aluminium Reflektor hochglanzpoliert



Abbildung Typ BM

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Deckenausschnitt	Abmessung [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
BK1301	BK1301-S	BK1301-B	Deckeneinbau	1 h	13 W TC-DE	160	Durchmesser 175 Einbautiefe 145 zzgl. Akku
BK1303	BK1303-S	BK1303-B		3 h			
BM1301	BM1301-S	BM1301-B		1 h			
BM1303	BM1303-S	BM1303-B		3 h	18 W TC-DE	165	Durchmesser 195 Einbautiefe 145 zzgl. Akku
BM1801	BM1801-S	BM1801-B		1 h			
BM1803	BM1803-S	BM1803-B		3 h			
BG2601	BG2601-S	BG2601-B		1 h	26 W TC-DE	195	Durchmesser 225 Einbautiefe 195 zzgl. Akku
BG2603	BG2603-S	BG2603-B		3 h			

