

## Typenreihe DU

Universal Design-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes weißes (optional Silber) Kunststoff-Gehäuse für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Typ		Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 50.000 Brennstunden</b>						
<i>Funktions-LED und Prüftaster</i>	<i>Selbsttest</i>	<i>Fernüberwachung</i>				
DU-L03U	DU-L03U-S	-	Wand/Decke/Ausleger	3 h	Weißes LED	22 m
250 x 174 x 34						

<b>Optionen</b>
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Pendelpaar L500/1000 mm
Farbe silber
Deckeneinbaublech

