

## Typenreihe KF

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit opaler Haube. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
KF801W	KF801W-S	KF801W-B	Wand	1 h	8 W LL T5	16 m	360 x 92 x 85
KF803W	KF803W-S	KF803W-B		3 h			
KF1101W	KF1101W-S	KF1101W-B		1 h	11 W TC-EL		
KF1103W	KF1103W-S	KF1103W-B		3 h			
KF801D	KF801D-S	KF801D-B	Decke	1 h	8 W LL T5		360x 125 x 92
KF803D	KF803D-S	KF803D-B		3 h			
KF1101D	KF1101D-S	KF1101D-B		1 h	11 W TC-EL		
KF1103D	KF1103D-S	KF1103D-B		3 h			

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 50.000 Brennstunden</b>							
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
KF-L03W	KF-L03W-S	KF-L03W-B	Wand	3 h	Weiße LED	16 m	360 x 92 x 85
KF-L03D	KF-L03D-S	KF-L03D-B	Decke				360x 125 x 92

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Klare flache Abdeckung
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

