

Typenreihe KG

Universal Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit Reflektor. Inkl. Montagezubehör für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.



Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
KG601U	KG601U-S	KG601U-B	Wand/Decke/Ausleger	1 h	6 W LL T5	22 m	260 x 155 x 70
KG603U	KG603U-S	KG603U-B		3 h			

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden							
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
KG-L03U	KG-L03U-S	KG-L03U-B	Wand/Decke/Ausleger	3 h	Weißer LED	22 m	260 x 155 x 70

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

