

Typenreihe KP

Feuchtraum Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Graues Vollkunststoffgehäuse in Industrieausführung mit hoher Schutzart. Für einseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (grau)



Abbildung Wandmontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
KP801W	KP801W-S	KP801W-B	Wand	1 h	8 W LL T5	30 m	340 x 150 x 100
KP803W	KP803W-S	KP803W-B		3 h			
KP1101W	KP1101W-S	KP1101W-B		1 h	11 W TC-EL		
KP1103W	KP1103W-S	KP1103W-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm

