

Typenreihe SY/SZ

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes, silbernes Stahlblech Design Gehäuse mit Acrylglasabdeckung. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech (Silber pulverbeschichtet)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage

Typ	Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden					
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung			
SY-L03W	SY-L03W-S	SY-L03W-B	Parallele Wandmontage	22 m	248 x 138 x 46
SY-L03D	SY-L03D-S	SY-L03D-B	Deckenaufbau		248 x 138 x 67 zzgl. Einzelpendel L 240 mm
SZ-L03W	SZ-L03W-S	SZ-L03W-B	Parallele Wandmontage	28 m	324 x 175 x 58
SZ-L03D	SZ-L03D-S	SZ-L03D-B	Deckenaufbau		324 x 175 x 81 zzgl. Pendelpaar L 240 mm

Optionen
Sonderpiktogramm
Gehäuse Ausführung Edelstahl V2A
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

