

Typenreihe RKI

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse in Industrieausführung mit hoher Schutzart. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
RKI803W	RKI803W-S	RKI803W-B	Wand	1h bzw. 3 h	8 W LL T5	28 m	370 x 145 x 90
RKI803D	RKI803D-S	RKI803D-B	Decke				370 x 190 x 145

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden							
RKI401W	RKI401W-S	RKI401W-B	Wand	1 h	4,5 W CCFL 300	28 m	370 x 145 x 90
RKI403W	RKI403W-S	RKI403W-B		3 h			
RKI401D	RKI401D-S	RKI401D-B	Decke	1 h			370 x 190 x 145
RKI403D	RKI403D-S	RKI403D-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Ballschutzkorb fur Wandleuchte

