

Typenreihe RSI/ RBI

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Graues Vollkunststoffgehäuse in Industrieausführung mit hoher Schutzart. Für einseitige Beschriftung als Wandleuchte. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (grau/klar)



Abbildung Typ RBI

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
RSI603W	RSI603W-S	RSI603W-B	Wand	1h bzw. 3 h	6 W LL T5	24 m	250 x 120 x 65
RBI803W	RBI803W-S	RBI803W-B			8 W LL T5	32 m	360 x 160 x 65

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden							
RSI301W	-	-	Wand	1 h	3,5 W CCFL 200	24 m	250 x 120 x 65
RSI303W	-	-		3 h			
RBI401W	RBI401W-S	RBI401W-B		1 h	4,5 W CCFL 300	32 m	360 x 160 x 65
RBI403W	RBI403W-S	RBI403W-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Ballschutzkorb

