

## Typenreihe RHL/RHR

Design Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches, konvexes Vollkunststoffgehäuse mit klarer Haube zur Aufnahme der Piktogrammfolie oder Haube mit lichtlenkender Fresnel-Optik zum Einsatz als Sicherheitsleuchte. Typ RHR mit freistrahrender Spezial-Acrylglascheibe als Piktogrammträger für 1- oder 2-seitige Beschriftung. Inkl. computerberechnetem Kunststoffreflektor zur optimalen Lichtverteilung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar für Aufbau- oder versenkter Montage. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage)
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, grau/klar



Abbildung Typ RHL mit Piktogramm



Abbildung Typ RHL



Abbildung Typ RHR

Typ			Montage	Anschluss- spannung	Leuchtmittel	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
RHL8CW	RHL8CW-Ü	RHL8CW-X	Wand/Decke	230V AC-DC	8 W LL T5	32 m	370 x 160 x 80
RHL8CE	RHL8CE-Ü	RHL8CE-X	Versenkte Montage				370 x 160 x 80 davon Einbautiefe 40 mm
RHR8CW	RHR8CW-Ü	RHR8CW-X	Deckenaufbau				370 x 160 x 80
RHR8CE	RHR8CE-Ü	RHR8CE-X	Versenkte Deckenmontage				370 x 80 x 170 davon Einbautiefe 40 mm sichtbare Scheibe L 335 x H 168

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

Typ			Montage	Anschluss- spannung	Leuchtmittel	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>							
RHL4CW	RHL4CW-Ü	RHL4CW-X	Wand/Decke	230V AC-DC	4,5 W CCFL 300	32 m	370 x 160 x 80
RHL4CE	RHL4CE-Ü	RHL4CE-X	Versenkte Montage				370 x 160 x 80 davon Einbautiefe 40 mm
RHR4CD	RHR4CD-Ü	RHR4CD-X	Deckenaufbau				370 x 160 x 80
RHR4CE	RHR4CE-Ü	RHR4CE-X	Versenkte Deckenmontage				370 x 80 x 170 davon Einbautiefe 40 mm sichtbare Scheibe L 335 x H 168

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Hochglanzreflektor
Ballschutzkorb

