

Typenreihe A1-A4

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte zum Anschluss an Zentral-(CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches Aluminium Gehäuse mit „eckigen“ Ecken und serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage)
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert



Abbildung Typ A2

Typ			Anschlussspannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
A1-4CW	A1-4CW-Ü	-	230V AC-DC	4 W LL T5	Wand	14 m	173 x 103 x 62
A1-4CD	A1-4CD-Ü	-			Decke		
A2-6CW	A2-6CW-Ü	A2-6CW-X		6 W LL T5	Wand	22 m	258 x 147 x 62
A2-6CD	A2-6CD-Ü	A2-6CD-X			Decke		
A3-8CW	A3-8CW-Ü	A3-8CW-X		8 W LL T5	Wand	34 m	384 x 214 x 62
A3-8CD	A3-8CD-Ü	A3-8CD-X			Decke		
A4-13CW	A4-13CW-Ü	A4-13CW-X		13 W LL T8	Wand	56 m	614 x 334 x 62
A4-13CD	A4-13CD-Ü	A4-13CD-X			Decke		

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

Typ			Anschlussspannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden							
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
A1-LCW	A1-LCW-Ü	-	230V AC-DC	Weiße LED	Wand	14 m	173 x 103 x 62
A1-LCD	A1-LCD-Ü	-			Decke		
A2-LCW	A2-LCW-Ü	A2-LCW-X			22 m	Wand	258 x 147 x 62
A2-LCD	A2-LCD-Ü	A2-LCD-X				Decke	
A3-LCW	A3-LCW-Ü	A3-LCW-X			34 m	Wand	384 x 214 x 62
A3-LCD	A3-LCD-Ü	A3-LCD-X				Decke	

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

Optionen
Sonderpiktogramm
Farbe Weiß
Schutzart IP 54 (für A2, A3, A4)
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

